

# INSTALLATION MANUAL

## PETUNJUK PEMASANGAN

**TEAK ART**  
The Best Crafted Wall Art

### ALAT & MATERIAL:

Wall Panel TEAK ART  
Meteran  
Pensil  
Waterpass

Palu  
Paku  
Lem Kontruksi  
Amplas

Alat tembak paku  
Gerinda  
Cutter  
Penggaris siku besi

Obeng  
Gergaji tangan  
Cat kayu (latex/ oil based)  
Gun Spray (cat)  
Kuas cat

### 1. PERSIAPAN DINDING

Produk panel TEAK ART hanya bisa diaplikasikan pada area indoor. Pastikan tembok dalam kondisi rata, kering (tidak lembab), halus, bersih, dan padat. Semua lubang kecil atau besar yang dapat mengganggu pemasangan harus diperbaiki dahulu. Untuk dinding tembok dengan struktur yang keras disarankan untuk memberikan lapisan tambahan terlebih dahulu, berupa papan multiplek dengan ketebalan minimal 8 mm.

### 2. PEMASANGAN

- Berikan alas plastik pada area lantai, dinding samping yang tidak ditempel, serta area sekitarnya agar terjaga bersih.
- Susun produk panel "Teak Art" di lantai untuk menyesuaikan pola yang diinginkan sebelum pemasangan ke dinding (Produk panel dapat dipasang secara horizontal maupun vertikal.)
- Ukur luasan tembok yang akan ditempel panel. Gunakan alat bantu penggaris/meteran dan pensil untuk mengetahui jumlah panel yang diperlukan, dan gunakan juga waterpass agar mendapatkan sudut kemiringan yang ideal. Ambil satu titik sebagai acuan awal pemasangan.
- Berikan perekat pada bagian belakang panel dan perkuat kembali menggunakan paku.
- Pasang seluruh bagian sesuai dengan pola yang sudah dibuat secara hati-hati dan pastikan kerapatan disetiap panel. Apabila ada panel yang ukurannya lebih besar dari pola atau ada stop kontak dan saklar yang menutupi, potong sesuai dengan bentuk yang dibutuhkan menggunakan gergaji. Perhalus bagian yang dipotong menggunakan amplas halus.
- Produk panel TEAK ART adalah kayu alami yang dapat mengembang dan berkontraksi di bawah pengaruh suhu dan kelembaban di rumah Anda. Oleh karena itu berikan celah ekspansi 10mm di sekitar seluruh konstruksi penutup, jadi antara lantai (alas) dan baris bawah, antara langit-langit dan baris atas dan di semua sisi atau sudut dinding.

#### CONCRETE WALL

Dinding beton yang baru dibangun membutuhkan waktu pengeringan minimal 60 hari sebelum dapat ditutup dengan panel dinding TEAK ART. Dinding beton harus sepenuhnya kering, halus, rata dan bebas dari segala cacat struktural.

Dinding beton harus bebas dari cat, minyak, perekat, lilin, minyak, kotoran, dll.

Panel Dinding TEAK ART hanya boleh dipasang di dinding tanpa masalah kelembapan.

#### WOODEN WALL

Dinding kayu harus kokoh secara struktural, rata dan kering, tidak ada papan yang longgar. Sebelum pemasangan, kadar air di dinding harus di bawah 12%.

Untuk memperbaiki dengan perekat, dinding kayu harus bebas dari cat, minyak, perekat yang ada, lilin, minyak, kotoran, uretan, pernis dll.

#### \* PEMOTONGAN WALL PANEL

Pada sebagian besar pemasangan, mungkin diperlukan pemotongan panel. Panel dapat dipotong menggunakan beberapa alat seperti: gergaji meja, gergaji listrik genggam atau gergaji manual. Setelah pemotongan, gunakan amplas untuk menghaluskan sisi tepi.

#### \* KONDISI KELEMBABAN

Produk TEAK ART dibuat untuk diaplikasikan pada area dengan kondisi yang kering. Apabila kondisi dinding basah atau lembab sangat perlu untuk dilakukan perbaikan dahulu. Oleh karena itu, pembeli/ pemilik rumah dan atau installer bertanggung jawab melakukan pengujian kelembaban pada area dinding yang akan diaplikasikan sebelum instalasi.

#### \* PEMERIKSAAN

Produk TEAK ART adalah produk alami. Setiap panel produk memiliki karakter dan variasi warna dengan gradasi alami untuk hasil terbaik. Meskipun semua panel kami telah diperiksa secara menyeluruh sebelum, selama dan setelah produksi, pemasang dan pembeli tetap bertanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian semua panel dalam kondisi baik. Hasil pemasangan merupakan tanggung jawab dari pemasang. Pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pemasangan yang tidak benar atau tidak memadai.